

STÉRILOR

Intégration et adaptation

Une offre complète et évolutive pour un traitement irréprochable.

Depuis plusieurs années, Stérilor fait le pari de développer des appareils intelligents conçus pour interagir entre eux, en vue d'une efficacité maximale. L'entreprise a par exemple été la première à imaginer la réduction automatique de la production de chlore en présence d'un volet.

Stérilor Duo : parfaitement complet

Il s'adapte automatiquement à la salinité de l'eau, régule le pH de manière proportionnelle et surveille de nombreux paramètres pour fonctionner de manière parfaitement sécurisée.



Modèle	Système 7 Sel	Stérilor sel	Stérilor Duo
Volume max pris en charge	de 40 à 160 m ³	de 40 à 160 m ³	de 40 à 160 m ³
Plage de fonctionnement	5 g/l	5 g/l	5 g/l
Détection couverture	Oui	Oui	Oui
Chloration forcée	Oui avec auto-rétablissement après 24 h de fonctionnement	Oui avec auto-rétablissement après 24 h de fonctionnement	Oui avec auto-rétablissement après 24 h de fonctionnement
Point de consigne réglables	Oui	Oui	Oui
Régulation	Redox (en option)	Redox (en option)	Redox (en option)
Sécurité	Absence d'eau	Absence d'eau et manque de débit	Absence d'eau et manque de débit
Fonction hivernage	Non	Oui si couplé au Sterpro	Oui si couplé au Sterpro
Inversion de polarité	Oui	Oui	Oui
Régulation pH	En option	En option	Oui, pH +/-
Auto diagnostic	Oui	Oui	Oui
Affichage	Digital et led	Ecran LCD	Ecran LCD
Garantie appareil/électrode	2 ans / 3 ans	3 ans / 3 ans	3 ans / 3 ans
Prix public conseillé	À partir de 945 €	À partir de 1 190 €	À partir de 2 045 €