

Stérpro

Una qualità costante dell'acqua



Regolazione



Regolazione
amperometrica



Misurazione della
temperatura



Rilevatore di
mancanza di
prodotto



Sicurezza anti-
sovradosaggio



Diagnostica

Misurazione amperometrica
de cloro libero
Asservimento elettrolizzatore



Stérpro

Analizza e regola il tasso di cloro libero della vasca.

Il tasso di disinfettante è controllato e l'elettrolizzatore pilotato per un comfort di balneazione ottimale.

Principio di regolazione amperometrica

Tale analisi è specifica per il cloro libero. Fornisce un'immagine perfetta della produzione dell'elettrolizzatore e del tasso di cloro dell'acqua della piscina.

Stérpro visualizza il tasso di cloro libero ma anche la temperatura dell'acqua della piscina.

1



2



3



4

1 Installazione agevole

e adattabile su tutti i filtri.
Ingombro molto ridotto.

Utilizzo semplice e intuitivo

2 Modulo triplo

integrante un flussometro (che consente di confermare il flusso d'acqua che alimenta le camere) e due camere di passaggio (una per la sonda amperometrica una per la sonda pH**).

Una qualità costante dell'acqua

Una volta raggiunto il valore di soglia, la produzione dell'elettrolizzatore viene interrotta. Tale misura specifica di cloro libero consente di mantenere il tasso di cloro nella piscina. Stérpro arresta anche l'elettrolizzatore quando la temperatura della piscina è inferiore a 15°C.

Pratica

Stérpro è completamente precablato in fabbrica e dotato di connettore che si raccorda direttamente al connettore dell'elettrolizzatore (nessun intervento nella centralina).

Sicurezza

Una sicurezza integrata è materializzata da una spia di allarme.

Abbinamenti consigliati

3 + STÉRILOR Sel + Stér-pH:

Una qualità dell'acqua costante grazie alla regolazione pH associata all'elettrolisi salina regolata dalla misura amperometrica.

4 + STÉRILOR Duo:

Una regolazione pH integrata e un elettrolisi.

Garanzia
2
anni*

** sonda pH fuori fornitura dato che non è pilotata da Stérpro.

** esclusa sonda di misura e secondo le condizioni generali di vendita.

PRONTO DA INSTALLARE - PRONTO DA UTILIZZARE

Stérpro è fornito con:

- Scatola di comando.
- Sonda amperometrica con sonda di temperatura integrata.
- Tutti i raccordi necessari al montaggio.
- Triplo modulo che integra un flussometro e 2 camere di passaggio per il montaggio della sonda amperometrica fornita e possibilità di una sonda pH non in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro (H x L x P)	128 x 137 x 76 mm
Camera di misura (H x L x P)	220 x 300 x 90 mm
Peso	2 Kg
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Consumo	5 W

Stérilor
Nextpool^x

Distributore consulente